GALAD Константа LED-35-D120-IP20-УХЛ4(U/595x595/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D.EL1/DALI/B/S/G1)

Код 28893





Особенности

- Управление освещением: использование датчиков обеспечивает экономию электроэнергии до 80%

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4060 лм	**Световая отдача светильника**	116 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	90
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °C до +35 °C	**Степень защиты светильника**	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	**Степень защиты оптического отсека**	IP20
Примечание	Блок аварийного питания, DALI	**Тип рассеивателя**	опаловый
Масса	3 кг	**Габариты ДхШхВ**	595x595x35 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес

Наличие блока аварийного питания	Да