

GALAD Константа LED-70-D120-IP20-УХЛ4(U/1195x595/940/RAL9016/PS.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)


Код 23402



Особенности

- Универсальный офисный светильник
- Степень защиты IP20 и IP54
- Индекс цветопередачи 80 и 90
- Исполнение с блоком аварийного питания и управлением

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	70 Вт	Напряжение сети	220 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	8120 лм	Световая отдача светильника	116 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	90
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	накладной/встраиваемый в потолок Армстронг	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1° С до +35° С	Степень защиты светильника	IP20
Степень защиты электрического отсека	IP20	Степень защиты оптического отсека	IP20
Тип рассеивателя	опаловый	Масса	6,2 кг
Габариты ДхШхВ	1195x595x35 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Наличие блока аварийного питания	Нет

