

GALAD Константа LED-35-D120-IP54-УХЛ4(R/1195x295/940/RAL9016/TG.OP/AC230/I/D/X/W/S/G1/Pro)


Код 26962



Особенности

- Светодиодные офисные светильники для помещений класса ПИИ-а
- Степень защиты IP 54
- Рассеиватель - закаленное стекло
- Повышенная термостойкость
- Равномерная засветка

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	35 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3675 лм	Световая отдача светильника	105 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	90
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Встраиваемый	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1°С до +35°С	Степень защиты светильника	IP54
Класс пожароопасности	П-IIa	Тип рассеивателя	матовый
Масса	7 кг	Габариты ДхШхВ	1195x295x40 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес