GALAD Традита 4x14-D120-IP54-УХЛ4(AR/595x595/T5/RAL9016/PC.OP/AC230/I/D/X/B/S/G1)

Код 21313





Особенности

- Универсальный ламповый светильник
- Возможно применять в дошкольных и учебных заведениях
- Для оперативной замены ламп светильник открывается без инструмента с лицевой стороны
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	x56 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2830 лм	**Тип КСС**	косинусная
Эксплуатационные			
Тип источника света	ЛЛ	**Патрон**	G5
Способ установки светильника	Встраиваемый	**Климатическое исполнение**	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35 °С	**Степень защиты светильника**	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	**Степень защиты отсека ПРА**	IP54
Тип рассеивателя	матовый	**Масса**	4,1 кг
Габариты ДхШхВ	595x595x65 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	60 мес		