

GALAD Блистер LED-9 ECO IP30 5000K

Код 23875



Особенности

- Светильник малой мощности для лестничных клеток жилых домов
- Антивандальный: выполнен из ударопрочных материалов
- Компактный и экономичный
- Повышенный уровень электробезопасности: II класс защиты от поражения током

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	9 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Световой поток	710 лм	Световая отдача светильника	79 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Настенный	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35°С	Степень защиты светильника	IP30
Тип рассеивателя	молочный	Масса	0,3 кг
Габариты ДхШхВ	200x118x40 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес	Наличие блока аварийного питания	Нет

