


GALAD Кастор LED-25 IP20/IP65

Код 30334



Особенности

- Для использования как внутри, так и снаружи помещений под навесом: IP65/20
- Светильник выпускается в ударопрочном корпусе, защитное стекло сделано из светостабилизированного поликарбоната
- Высокий световой поток: 2500лм

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	25 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2500 лм	Световая отдача светильника	100 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -25°С до +40°С	Степень защиты электрического отсека	IP20
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип рассеивателя	молочный
Масса	1,2 кг	Габариты ДхВ	310х94 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Степень защиты от механических ударов	IK08	Наличие блока аварийного питания	Нет

