ЛПО56-11-004 УХЛ4

Код 01595





Особенности

- Для использования как внутри, так и снаружи помещений под навесом: IP54/IP20
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Тип источника света КЛЛ 11Вт
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	11 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,4
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	900 лм	**Коэффициент полезного действия**	54 %
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	КЛЛ	**Количество основных источников света**	1
Патрон	G23	**Способ установки светильника**	Потолочный
Климатическое исполнение	УХЛ4	**Степень защиты светильника**	IP20
Степень защиты оптического отсека	IP20	**Тип ПРА**	E (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	призматический	**Масса**	2 кг
Габариты ДхШхВ	380x87x70 мм	**Срок службы светильника**	10 лет
Гарантийный срок	30 мес		

Чертеж

