

## ЛПО56-11-005М УХЛ1


Код 01972



### Особенности

- Для использования как внутри, так и снаружи помещений под навесом: IP54/IP20
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Тип источника света КЛЛ 11Вт
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

### Цвет

 По умолчанию:  
Белый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	11 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,4
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	900 лм	Коэффициент полезного действия	54 %
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	КЛЛ	Количество основных источников света	1
Патрон	G23	Способ установки светильника	Потолочный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Тип ПРА	ЭМПРА
Тип рассеивателя	призматический	Масса	2,4 кг
Габариты ДхШхВ	380x95x90 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	30 мес		

Чертеж

