

ЛПО56-11-005М УХЛ1


Код 01972



Особенности

- Для использования как внутри, так и снаружи помещений под навесом: IP54/IP20
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: стальной с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Тип источника света КЛЛ 11Вт
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

 По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	11 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,4
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	900 лм	Коэффициент полезного действия	54 %
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	КЛЛ	Количество основных источников света	1
Патрон	G23	Способ установки светильника	Потолочный
Климатическое исполнение	УХЛ1	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Тип ПРА	Е (электромагнитный источник)
Тип рассеивателя	призматический	Масса	2,4 кг
Габариты ДхШхВ	380x95x90 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	30 мес		

Чертеж

