



# GALAD Раунд LED-9 ECO IP30 4000K

Код 23866



## Особенности

- Дизайнерский светильник для просторных подъездов с увеличенным световым потоком
- Стильный и экономичный
- Антивандалный: выполнен из ударопрочных материалов
- Не требует обслуживания

## Цвет

По умолчанию:  
Белый

## Характеристики

| Электрические                                 |                   |                                      |             |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность                          | 9 Вт              | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В |
| Частота питания                               | 50 Гц             | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                 |                                      |             |
| Светотехнические                              |                   |                                      |             |
| Световой поток                                | 820 лм            | Световая отдача светильника          | 91 лм/Вт    |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К            | Цветопередача                        | 80          |
| Тип КСС                                       | косинусная        |                                      |             |
| Параметры источника света                     |                   |                                      |             |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч          |                                      |             |
| Эксплуатационные                              |                   |                                      |             |
| Тип источника света                           | СД                | Количество основных источников света | 1           |
| Способ установки светильника                  | Настенный         | Климатическое исполнение             | УХЛ4        |
| Температура эксплуатации                      | от +1 °С до +35°С | Степень защиты светильника           | IP30        |
| Тип рассеивателя                              | молочный          | Масса                                | 0,7 кг      |
| Габариты ДхВ                                  | 275х61 мм         | Срок службы светильника              | 12 лет      |
| Гарантийный срок                              | 36 мес            | Наличие блока аварийного питания     | Нет         |

