


GALAD Раунд LED-9 ECO IP30 5000K

Код 23867



Особенности

- Дизайнерский светильник для просторных подъездов с увеличенным световым потоком
- Стильный и экономичный
- Антивандалный: выполнен из ударопрочных материалов
- Не требует обслуживания

Цвет

По умолчанию:
Белый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	9 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	820 лм	Световая отдача светильника	91 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	косинусная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Настенный	Климатическое исполнение	УХЛ4
Температура эксплуатации	от +1 °С до +35°С	Степень защиты светильника	IP30
Тип рассеивателя	молочный	Масса	0,7 кг
Габариты ДхВ	275х61 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес	Наличие блока аварийного питания	Нет

