

ЛБУ02-11-003 Маячок (прозрачный)

Код 00256



Особенности

- Для использования как внутри, так и снаружи помещений под навесом: IP54
- Компактный размер
- Корпус: алюминиевый, устойчивый к агрессивной среде
- Отражатель: алюминиевый анодированный, с высоким коэффициентом отражения
- Ударопрочное защитное стекло: светостабилизированный поликарбонат, сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Цветовая температура, цветопередача и световой поток определяются лампой. Лампа в комплект поставки не входит.

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	11 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50±10% Гц	Коэффициент мощности, не менее	1
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	660 лм	Коэффициент полезного действия	59 %
Тип КСС	косинусная		
Эксплуатационные			
Тип источника света	КЛЛ	Количество основных источников света	1
Патрон	E27	Способ установки светильника	Настенный
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP54
Степень защиты оптического отсека	IP54	Тип ПРА	Интегрированный ЭПРА
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	1,5 кг
Габариты ДхШхВ	360x165x105 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	18 мес	Период разгорания до 100% светового потока	5 мин

Чертеж

