

GALAD АБРИС М LED-14-Narrow15-IP66-Y1(W/300/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)

Код 28374



Особенности

- Прожекторы для заливающего и акцентного освещения, фоновой подсветки
- Источник питания внутри корпуса светильника
- Декоративные торцевые крышки без видимых винтов
- Возможность установки защитных экранов с двух сторон исключает слепящий эффект
- Широкий диапазон оптик для формирования любого решения
- Покраска в любой цвет по палитре RAL

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	14 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Narrow		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45 °С до +40 °С	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	Степень защиты оптического отсека	IP66
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	1,6 кг
Габариты ДхШхВ	310x62x69 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Степень защиты от механических ударов	IK07
Группа механического исполнения	M2		