

GALAD АБРИС М LED-14-Narrow15-IP66-Y1(W/600/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)

Код 28383



Особенности

- Прожекторы для заливающего и акцентного освещения, фоновой подсветки
- Источник питания внутри корпуса светильника
- Декоративные торцевые крышки без видимых винтов
- Возможность установки защитных экранов с двух сторон исключает слепящий эффект
- Широкий диапазон оптик для формирования любого решения
- Покраска в любой цвет по палитре RAL

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность | 14 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,9 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Диапазон цветовой температуры | 4000 К | Цветопередача | 80 |
| Тип КСС | Narrow | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Пристраиваемый | Климатическое исполнение | У1 |
| Температура эксплуатации | от -45 °С до +40 °С | Степень защиты светильника | IP66 |
| Степень защиты электрического отсека | IP66 | Степень защиты оптического отсека | IP66 |
| Тип рассеивателя | прозрачный | Масса | 2,5 кг |
| Габариты ДхШхВ | 610x62x69 мм | Срок службы светильника | 12 лет |
| Гарантийный срок | 60 мес | Степень защиты от механических ударов | IK07 |
| Группа механического исполнения | M2 | | |