GALAD АБРИС M LED-28-ExtraWide120-IP66-У1(W/600/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)

Код 28377









Особенности

- Прожекторы для заливающего и акцентного освещения, фоновой подсветки
- Источник питания внутри корпуса светильника
- Декоративные торцевые крышки без видимых винтов
- Возможность установки защитных экранов с двух сторон исключает слепящий эффект
- Широкий диапазон оптик для формирования любого решения
- Покраска в любой цвет по палитре RAL

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	28 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	Extra Wide		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45 °C до +40 °C	**Степень защиты светильника**	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	**Степень защиты оптического отсека**	IP66
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	2,5 кг
Габариты ДхШхВ	610x62x69 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Степень защиты от механических ударов**	IK07
Группа механического исполнения	M2		