# GALAD АБРИС M LED-65-Wide60-IP66-У1(W/1500/840/RAL9011/TG.CL/AC230/I/D/X/PS/T/G1)

Код 28396









## Особенности

- Прожекторы для заливающего и акцентного освещения, фоновой подсветки
- Источник питания внутри корпуса светильника
- Декоративные торцевые крышки без видимых винтов
- Возможность установки защитных экранов с двух сторон исключает слепящий эффект
- Широкий диапазон оптик для формирования любого решения
- Покраска в любой цвет по палитре RAL

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 65 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Диапазон цветовой температуры** | 4000 K | **Цветопередача** | 80 |
| **Тип КСС** | Wide | | |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Пристраиваемый | **Климатическое исполнение** | У1 |
| **Температура эксплуатации** | от -45 °C до +40 °C | **Степень защиты светильника** | IP66 |
| **Степень защиты электрического отсека** | IP66 | **Степень защиты оптического отсека** | IP66 |
| **Тип рассеивателя** | прозрачный | **Масса** | 5,7 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 1510x62x69 мм | **Срок службы светильника** | 12 лет |
| **Гарантийный срок** | 60 мес | **Степень защиты от механических ударов** | IK07 |
| **Группа механического исполнения** | M2 | | |