


GALAD Альтаир LED-25-Ellipse/Green 1500

Код 09163



Особенности

- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Привлекательный дизайн с обтекаемой формой
- Эффективное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными и RGBW светодиодами
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|----------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность | 25 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 2300 лм | Световая отдача светильника | 92 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | - К | Тип КСС | Ellipse |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | Цветность светодиода | Green |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Пристраиваемый | Климатическое исполнение | У1 |
| Степень защиты светильника | IP65 | Степень защиты электрического отсека | IP65 |
| Степень защиты оптического отсека | IP65 | Масса | 6 кг |
| Габариты ДхШхВ | 1500х65х85 мм | Срок службы светильника | 10 лет |
| Гарантийный срок | 36 мес | | |

Чертеж



Примеры использования

