

GALAD Альтаир LED-30-Medium/W4000

Код 07427





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта

Привлекательный дизайн с обтекаемой формой

Эффективное светораспределение за счет специальной вторичной оптики

Комплектация белыми, цветными и RGBW светодиодами

Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению

Возможность перемещения узла крепления вдоль паза

Цвет


По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2600 лм	**Световая отдача светильника**	87 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	Medium		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч	**Цветность светодиода**	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45 °C до +40 °C	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	**Степень защиты оптического отсека**	IP65
Класс пожароопасности	П-III	**Примечание**	Сквозная проводка. Есть аксессуары
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	4,6 кг

Габариты ДхШхВ	920x65x85 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

Чертеж



Примеры использования







