

GALAD Аврора LED-14-Medium/Blue/M PC

Код 11577



Особенности

- Аккуратный прожектор круглой формы, белый свет или цветной монохром
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными монохромными и RGBW светодиодами
- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Антиконденсационный клапан
- Простая регулировка угла наклона

Цвет

По умолчанию:
Серый

Покраска
в любой цвет

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность | 14 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 450 лм | Световая отдача светильника | 32 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | - К | Тип КСС | Medium |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Лира | Климатическое исполнение | У1 |
| Степень защиты светильника | IP65 | Степень защиты электрического отсека | IP65 |
| Степень защиты оптического отсека | IP65 | Масса | 2,5 кг |
| Габариты ДхВ | 219x206 мм | Угол рассеяния | 0948 град |
| Срок службы светильника | 12 лет | Гарантийный срок | 36 мес |
| Параметры источника света | | | |
| Цветность светодиода | Blue | | |

Примеры использования

