GALAD Аврора LED-28-Ellipse/W3000/MG

Код 18965





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

Аккуратный прожектор круглой формы, белый свет или цветной монохром

Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики

Комплектация белыми, цветными монохромными и RGBW светодиодами

Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта

Комплектуется выносным блоком питания

Простая регулировка угла наклона

Цвет

По умолчанию: Серый

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	28 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2550 лм	**Световая отдача светильника**	91 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	Ellipse		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч	**Цветность светодиода**	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45 °C до +40 °C	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	**Степень защиты оптического отсека**	IP65
Класс пожароопасности	П-III	**Примечание**	Выносной источник питания, есть аксессуары
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	2,8 кг

Габариты ДхВ	219x244 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

Примеры использования



