

GALAD Аврора LED-28-Medium/W2200/M PC

Код 11664



Особенности

- Аккуратный прожектор круглой формы, белый свет или цветной монохром
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными монохромными и RGBW светодиодами
- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Антиконденсационный клапан
- Простая регулировка угла наклона

Цвет

По умолчанию:
Серый

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	28 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2550 лм	Световая отдача светильника	91 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	2200 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Medium		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Масса	2,5 кг	Габариты ДхВ	219х206 мм
Угол рассеяния	0948 град	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Цветность светодиода	W		

Примеры использования

