# GALAD Аврора LED-48-Spot/Blue

Код 07548









В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

## Особенности

Аккуратный прожектор круглой формы, белый свет или цветной монохром

Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики

Комплектация белыми, цветными монохромными и RGBW светодиодами

Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта

Комплектуется выносным блоком питания

Простая регулировка угла наклона

## Цвет

По умолчанию: Серый

Покраска в любой цвет

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 48 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 3557 лм | **Световая отдача светильника** | 74 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | - K | **Тип КСС** | Spot |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° С** | 100000 ч | **Цветность светодиода** | Blue |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Лира | **Климатическое исполнение** | У1 |
| **Температура эксплуатации** | от -45°С до +40°С | **Степень защиты светильника** | IP65 |
| **Степень защиты электрического отсека** | IP65 | **Степень защиты оптического отсека** | IP65 |
| **Примечание** | Выносной источник питания, есть аксессуары | **Тип рассеивателя** | прозрачный |
| **Масса** | 4,5 кг | **Габариты ДхВ** | 292x241 мм |
| **Угол рассеяния** | 0948 ° | **Срок службы светильника** | 10 лет |

| | |
|---|---|
| **Гарантийный срок** | 36 мес |

## Чертеж




## Примеры использования



