GALAD Аврора LED-48-Wide/Blue

Код 07558





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

Аккуратный прожектор круглой формы, белый свет или цветной монохром

Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики

Комплектация белыми, цветными монохромными и RGBW светодиодами

Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта

Комплектуется выносным блоком питания

Простая регулировка угла наклона

Цвет

По умолчанию: Серый

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	48 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3557 лм	**Световая отдача светильника**	74 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	- K	**Тип КСС**	Wide
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	**Цветность светодиода**	Blue
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	**Степень защиты светильника**	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	**Степень защиты оптического отсека**	IP65
Примечание	Выносной источник питания, есть аксессуары	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	4,5 кг	**Габариты ДхВ**	292x241 мм
Угол рассеяния	0948 °	**Срок службы светильника**	12 лет

Гарантийный срок	36 мес

Чертеж



Примеры использования



