

GALAD Аврора LED-48-Ellipse/RGBW/MG

Код 23190



Особенности

- Аккуратный прожектор круглой формы, цветодинамика, DMX
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектация белыми, цветными монохромными и RGBW светодиодами
- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Простота монтажа и обслуживания
- Комплектуется выносным блоком питания

Цвет

По умолчанию:
Серый

 Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	48 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1580 лм	Световая отдача светильника	33 лм/Вт
Тип КСС	Ellipse		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	RGBW
Эксплуатационные			
Тип источника света	Светодиод RGBW	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Класс пожароопасности	П-III	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	6 кг	Габариты ДхВ	226х247 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

