

## GALAD Аврора LED-72-Medium/RGBW/MG

Код 23191



### Особенности

- Аккуратный прожектор круглой формы, цветодинамика, DMX
- Комплектация белыми, цветными монохромными и RGBW светодиодами
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Возможность управления светильником по протоколу DMX-512 для создания цветодинамического эффекта
- Комплектуется выносным блоком питания
- Простая регулировка угла наклона

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

 Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

| Электрические                                 |                   |                                      |             |
|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------|
| Номинальная мощность                          | 72 Вт             | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В |
| Частота питания                               | 50 Гц             | Коэффициент мощности, не менее       | 0,95        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                 |                                      |             |
| Светотехнические                              |                   |                                      |             |
| Световой поток                                | 2710 лм           | Световая отдача светильника          | 38 лм/Вт    |
| Тип КСС                                       | Medium            |                                      |             |
| Параметры источника света                     |                   |                                      |             |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч          | Цветность светодиода                 | RGBW        |
| Эксплуатационные                              |                   |                                      |             |
| Тип источника света                           | Светодиод RGBW    | Количество основных источников света | 1           |
| Способ установки светильника                  | Лира              | Климатическое исполнение             | У1          |
| Температура эксплуатации                      | от -45°С до +40°С | Степень защиты светильника           | IP65        |
| Степень защиты электрического отсека          | IP65              | Степень защиты оптического отсека    | IP65        |
| Класс пожароопасности                         | П-III             | Тип рассеивателя                     | прозрачный  |
| Масса                                         | 8 кг              | Габариты ДхВ                         | 292х241 мм  |
| Срок службы светильника                       | 12 лет            | Гарантийный срок                     | 60 мес      |

## Примеры использования



Бесплатный звонок по России: 8 (800) 250-65-93  
Звонок по Москве: +7 (495) 788-65-93



Москва, Проспект Мира, 106



info@bl-g.ru