# GALAD Аврора LED-120-Medium (840/RAL7035/D/0/FWB/GEN2)

Код 20177





## Особенности

- Аккуратный прожектор круглой формы, белый свет или цветной монохром
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Простая регулировка угла наклона
- Уплотнительная прокладка для обеспечения герметичности
- Комплектуется выносным блоком питания
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики

## Цвет

По умолчанию: Серый

Покраска в любой цвет

## Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Электрические** | | | |
| **Номинальная мощность** | 120 Вт | **Напряжение сети** | 230 ± 10% В |
| **Частота питания** | 50 Гц | **Коэффициент мощности, не менее** | 0,95 |
| **Класс защиты от поражения электрическим током** | 1 | | |
| **Светотехнические** | | | |
| **Световой поток** | 13200 лм | **Световая отдача светильника** | 110 лм/Вт |
| **Диапазон цветовой температуры** | 4000 K | **Цветопередача** | 80 |
| **Тип КСС** | Medium | | |
| **Параметры источника света** | | | |
| **Срок службы при температуре 25° C** | 100000 ч | **Цветность светодиода** | W |
| **Эксплуатационные** | | | |
| **Тип источника света** | СД | **Количество основных источников света** | 1 |
| **Способ установки светильника** | Лира | **Климатическое исполнение** | У1 |
| **Температура эксплуатации** | от -45°C до +40°C | **Степень защиты светильника** | IP66 |
| **Тип рассеивателя** | прозрачный | **Масса** | 7,5 кг |
| **Габариты ДхШхВ** | 425x430x67 мм | **Срок службы светильника** | 12 лет |
| **Гарантийный срок** | 60 мес | **Группа механического исполнения** | М2 |