

GALAD Аврора LED-200-Medium (840/RAL7035/D/0/FWB/GEN2)

Код 20183



Особенности

- Аккуратный прожектор круглой формы, белый свет или цветной монохром
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Простая регулировка угла наклона
- Уплотнительная прокладка для обеспечения герметичности
- Комплектуется выносным блоком питания
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики

Цвет

По умолчанию:
Серый

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	200 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	21000 лм	Световая отдача светильника	105 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Medium		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP66
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	7,5 кг
Габариты ДхШхВ	425x430x67 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Группа механического исполнения	M2

