GALAD Аврора LED-200-Wide (840/RAL7035/D/0/IHBS/GEN2)

Код 20184





Особенности

- Аккуратный прожектор круглой формы, белый свет или цветной монохром
- Закаленное силикатное стекло не подвержено микроцарапинам в отличие от открытой оптики из полимерных материалов и меньше притягивает пыль, что способствует сохранению светового потока на протяжении всего срока службы
- Простая регулировка угла наклона
- Уплотнительная прокладка для обеспечения герметичности
- Комплектуется выносным блоком питания
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики

Цвет

По умолчанию: Серый

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	200 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	21000 лм	**Световая отдача светильника**	105 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° C	100000 ч	**Цветность светодиода**	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45°C до +40°C	**Степень защиты светильника**	IP66
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	7,5 кг
Габариты ДхШхВ	425x430x67 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Группа механического исполнения**	М2