

GALAD Билборд мини LED-30-Ellipse/W5000

Код 07116



Особенности

- Специальное светораспределение для освещения баннеров
- Линза из силикатного стекла, стойкая к царапинам и помутнению.
- Компактный размер
- Простота монтажа и обслуживания

Цвет

По умолчанию:
Серый

Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3000 лм	Световая отдача светильника	100 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	75-80
Тип КСС	Ellipse		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Масса	6,5 кг
Габариты ДхШхВ	268x97x250 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000	Цветность светодиода	W

Чертеж

