

# GALAD БРАЙС S LED-12-Ellipse30x50-IP66-Y1(1/LIRA0.266-386/830/RAL9011/TG/AC230/D/X/G1)


Код 28878



## Особенности

- Единый дизайн корпусов и форм, поворяющий серию линейных светильников.
- Маска, скрывающая внутреннюю конструкцию светильника
- Источник питания внутри корпуса светильника
- Скрытый крепеж фиксации кронштейна
- Управление DMX-512 и DMX-RDM опционально для цветодинамических модификаций прожекторов

## Цвет



## Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	12 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1400 лм	Световая отдача светильника	117 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Ellipse		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Лира	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP66	Степень защиты электрического отсека	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	1,5 кг	Габариты ДхШхВ	106x106x91 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес
Степень защиты от механических ударов	IK08		