GALAD БРАЙС S LED-12-Ellipse30x50-IP66-У1(1/LIRA0.266-386/830/RAL9011/TG/AC230/D/X/G1)

Код 28878





Особенности

- Единый дизайн корпусов и форм, поворяющий серию линейных светильников.
- Маска, скрывающая внутреннюю конструкцию светильника
- Источник питания внутри корпуса светильника
- Скрытый крепеж фиксации кронштейна
- Управление DMX-512 и DMX-RDM опционально для цветодинамических модификаций прожекторов

Цвет

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	12 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1400 лм	**Световая отдача светильника**	117 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	Ellipse		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Лира	**Климатическое исполнение**	У1
Степень защиты светильника	IP66	**Степень защиты электрического отсека**	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	1,5 кг	**Габариты ДхШхВ**	106x106x91 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес
Степень защиты от механических ударов	IK08		