


## GALAD Контур LED-12-Extra Wide/W4000/1200 Opal GEN2


Код 22530



### Особенности

- Линейные архитектурные светильники для контурного освещения фасадов зданий, позволяющие получить равномерную непрерывную световую линию
- Пять типоразмеров для более точного повторения контуров объектов
- Корпус светильника и форма торцевой крышки позволяют получить более равномерное освещение при установке светильников в линию

### Цвет

 По умолчанию:  
Бесцветный

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	12 Вт	Напряжение сети	48 В
Класс защиты от поражения электрическим током	3		
Светотехнические			
Световой поток	1380 лм	Световая отдача светильника	115 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Extra Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP66
Степень защиты оптического отсека	IP66	Примечание	Сквозная проводка. Есть аксессуары
Тип рассеивателя	опаловый	Масса	0,56 кг
Габариты ДхШхВ	1209х30х44 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Степень защиты от механических ударов	IK07
Группа механического исполнения	M2		

