

## GALAD Контур LED-4-Extra Wide/RGB 300/2 Opal GEN2


Код 16007



### Особенности

- Специальный тонкий линейный светильник для выделения контуров сооружений
- Профиль с интегрированной оптической системой обеспечивает высокую световую отдачу и качество света
- Светопрускающие боковые крышки для создания непрерывных линий
- Кронштейн перемещается вдоль пазов для упрощения монтажа
- Разъемы с высокой степенью защиты IP67 обеспечивают быстрое и надежное соединение

### Цвет

 По умолчанию:  
Бесцветный

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	4 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Класс защиты от поражения электрическим током	3
Светотехнические			
Тип КСС	Extra Wide		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Климатическое исполнение	У1	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип рассеивателя	Опаловый
Габариты ДхШхВ	300x30x37,35 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000	Цветность светодиода	RGB

Примеры использования

