GALAD Тандем LED-32-Medium (1670/830/RAL9005/0/R/D)

Код 22978



В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Двунаправленный прожектор создает неповторимый облик фасада здания
- Ударопрочное стекло сохраняет коэффициент пропускания с течением времени
- Корпус: алюминиевый с порошковым покрытием, устойчивый к агрессивной среде
- Соответствует российским стандартам
- Равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Простота монтажа и обслуживания

Цвет

По умолчанию: Черный

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	32 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,98
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1670 лм	**Световая отдача светильника**	52 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	3000 K	**Цветопередача**	80
Тип КСС	Medium		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	**Цветность светодиода**	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Настенный	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	**Степень защиты светильника**	IP66
Степень защиты электрического отсека	IP66	**Степень защиты оптического отсека**	IP66
Класс пожароопасности	П-III	**Примечание**	Свет в двух направлениях
Тип рассеивателя	прозрачный	**Масса**	4 кг
Габариты ДхВ	125x262 мм	**Срок службы светильника**	12 лет

Гарантийный срок	60 мес

Примеры использования