

GALAD Bera LED-10-Spot/Red

Код 07160



Особенности

- Максимально равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектуется белыми и цветными монохромными светодиодами
- Возможность получения нескольких уровней яркости светового пятна на фасаде
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза
- Простота монтажа и обслуживания

Цвет

По умолчанию:
Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	10 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	760 лм	Световая отдача светильника	76 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	- К	Тип КСС	Spot
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Масса	1,7 кг
Габариты ДхШхВ	325х66х40 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000	Цветность светодиода	Red

Чертеж

Примеры использования

