

GALAD Bera LED-20-Extra Wide/W4000

Код 07204

Цена от 17 384 руб.



Особенности

- Максимально равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектуется белыми и цветными монохромными светодиодами
- Возможность получения нескольких уровней яркости светового пятна на фасаде
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза
- Простота монтажа и обслуживания

Цвет

По умолчанию:
RAL7035

Характеристики

Электрические			
Длительность пускового тока	400 мкс	Номинальная мощность	20 Вт
Напряжение сети	230 ± 10% В	Частота питания	50 Гц
Коэффициент мощности, не менее	0,95	Класс защиты от поражения электрическим током	1
Потребляемая мощность	21 Вт	Пусковой ток	0,57 А
Светотехнические			
Световой поток	1520 лм	Световая отдача светильника	76 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Extra Wide		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Масса	2,2 кг
Габариты ДхШхВ	625x66x40 мм	Срок службы светильника	10 лет
Гарантийный срок	36 мес		
Параметры источника света			
Производитель источника света	CREE	Срок службы при температуре 25° С	100000
Цветность светодиода	W		

Чертеж



Примеры использования

