

## GALAD Bera LED-20-Wide/Blue

Код 07200



### Особенности

- Максимально равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектуется белыми и цветными монохромными светодиодами
- Возможность получения нескольких уровней яркости светового пятна на фасаде
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза
- Простота монтажа и обслуживания

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	20 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Кoeffициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	1520 лм	Световая отдача светильника	76 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	- К	Тип КСС	Wide
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	Blue
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	2,2 кг	Габариты ДхШхВ	625x66x40 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес

Чертеж

Примеры использования

