

## GALAD Bera LED-30-Wide/Blue

Код 07225



### Особенности

- Максимально равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектуется белыми и цветными монохромными светодиодами
- Возможность получения нескольких уровней яркости светового пятна на фасаде
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза
- Простота монтажа и обслуживания

### Цвет

По умолчанию:  
Серый

### Характеристики

| Электрические                                 |                |                                      |              |
|---|----------------|--------------------------------------|--------------|
| Номинальная мощность                          | 30 Вт          | Напряжение сети                      | 230 ± 10% В  |
| Частота питания                               | 50 Гц          | Кoeffициент мощности, не менее       | 0,95         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1              |                                      |              |
| Светотехнические                              |                |                                      |              |
| Световой поток                                | 2280 лм        | Световая отдача светильника          | 76 лм/Вт     |
| Диапазон цветовой температуры                 | - К            | Тип КСС                              | Wide         |
| Параметры источника света                     |                |                                      |              |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч       | Цветность светодиода                 | Blue         |
| Эксплуатационные                              |                |                                      |              |
| Тип источника света                           | СД             | Количество основных источников света | 1            |
| Способ установки светильника                  | Пристраиваемый | Климатическое исполнение             | У1           |
| Степень защиты светильника                    | IP65           | Степень защиты электрического отсека | IP65         |
| Степень защиты оптического отсека             | IP65           | Тип рассеивателя                     | прозрачный   |
| Масса   | 3,2 кг         | Габариты ДхШхВ                       | 920х66х40 мм |
| Срок службы светильника                       | 12 лет         | Гарантийный срок                     | 60 мес       |

Чертеж

Примеры использования

