


GALAD Bera LED-30-Wide/W4000

Код 07224



Особенности

- Максимально равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектуется белыми и цветными монохромными светодиодами
- Возможность получения нескольких уровней яркости светового пятна на фасаде
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления вдоль паза
- Простота монтажа и обслуживания

Цвет

По умолчанию:
Серый


Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	30 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	2280 лм	Световая отдача светильника	76 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	Wide		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45°С до +40°С	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Класс пожароопасности	П-III	Примечание	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
Тип рассеивателя	прозрачный	Масса	3,2 кг
Габариты ДхШхВ	920х66х40 мм	Срок службы светильника	12 лет

Гарантийный срок

60 мес

Чертеж



Примеры использования

