

GALAD Bera LED-40-Ellipse/W3000

Код 07258



Особенности

- Максимально равномерное светораспределение за счет специальной вторичной оптики
- Комплектуется белыми и цветными монохромными светодиодами
- Возможность получения нескольких уровней яркости светового пятна на фасаде
- Высокая абразивостойкость и малая адгезия к загрязнению
- Возможность перемещения узла крепления влоль паза
- Простота монтажа и обслуживания

Цвет

По умолчанию: Серый

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% B
Настота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3040 лм	Световая отдача светильника	76 лм/Вт
Д иапазон цветовой температуры	3000 K	Цветопередача	80
Гип КСС	Ellipse		
Т араметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	Цветность светодиода	W
Эксплуатационные			
Гип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Пристраиваемый	Климатическое исполнение	У1
Гемпература эксплуатации	от -45°C до +40°C	Степень защиты светильника	IP65
Степень защиты электрического отсека	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Сласс пожароопасности	П-ІІІ	Примечание	Без сквозной проводки. Есть аксессуары
Гип рассеивателя	прозрачный	Масса	4,2 кг
	1215х66х40 мм	Срок службы светильника	12 лет

60 мес





Чертеж







Примеры использования











