

GALAD Адонис LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1)

Код 13839




Особенности

- Массовый сегмент. Классическая форма в светодиодном исполнении
- Основание-радиатор обеспечивает оптимальный теплоотвод и надежность
- Антивандальный материал рассеивателя обеспечит долгий срок службы

Цвет

По умолчанию:
Серый

 Покраска
в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	4400 лм	Световая отдача светильника	110 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 К	Цветопередача	80
Тип КСС	специальная полуширокая		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Торшерный	Климатическое исполнение	У1
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты оптического отсека	IP65
Тип рассеивателя	матовый	Масса	2,7 кг
Габариты ДхВ	316х424 мм	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	36 мес	Наличие датчика	Нет
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000		

Примеры использования

