GALAD Адонис LED-40-СПШ/Т60 (750/RAL7040/D/0/GEN2)

Код 21266





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

- Массовый сегмент. Классическая форма в светодиодном исполнении
- Основание-радиатор обеспечивает оптимальный теплоотвод и надежность
- Антивандальный материал рассеивателя обеспечит долгий срок службы

Цвет

По умолчанию: Серый

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,96
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3900 лм	**Световая отдача светильника**	98 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	5000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	специальная полуширокая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Торшерный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50-60 мм
Климатическое исполнение	У1	**Температура эксплуатации**	от -45°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP65	**Класс пожароопасности**	П-III
Тип рассеивателя	матовый	**Масса**	2,7 кг
Габариты ДхВ	400x484 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес		

Примеры использования

