


GALAD Дон Кихот LED-40-СПШ/Т60 (730/RAL7040/D/0/GEN2)

Код 27341



Особенности

- Массовый сегмент. Классическая форма в светодиодном исполнении
- Основание-радиатор обеспечивает оптимальный теплоотвод и надежность
- Антивандальный материал рассеивателя обеспечит долгий срок службы

Цвет

По умолчанию:
Серый

Покраска
в любой цвет

Характеристики

| Электрические | | | |
|---|----------------------------|---|-------------------|
| Номинальная мощность | 40 Вт | Напряжение сети | 230 ± 10% В |
| Частота питания | 50 Гц | Коэффициент мощности, не менее | 0,96 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | | |
| Светотехнические | | | |
| Световой поток | 3850 лм | Световая отдача светильника | 96 лм/Вт |
| Диапазон цветовой температуры | 3000 К | Цветопередача | 70 |
| Тип КСС | специальная полуширокая | | |
| Параметры источника света | | | |
| Срок службы при температуре 25° С | 100000 ч | | |
| Эксплуатационные | | | |
| Тип источника света | СД | Количество основных источников света | 1 |
| Способ установки светильника | Торшерный | Диаметр посадочного места/вариант подвеса | 50-60 мм |
| Климатическое исполнение | У1 | Температура эксплуатации | от -40°С до +40°С |
| Степень защиты светильника | IP65 | Тип рассеивателя | матовый |
| Масса | 4,2 кг | Габариты ДхВ | 650х566 мм |
| Срок службы светильника | 12 лет | Гарантийный срок | 60 мес |

