

## GALAD Факел LED-100-ШОС/Т60 (740/RAL9005/D/0/GEN2)

Код 28017




### Особенности

- Массовый сегмент. Яркий светодиодный светильник. Подчеркивает динамику
- Широкая линейка мощностей - от 40 до 120Вт
- Антивандальный: выполнен из ударопрочных материалов
- Формирование эффективного светораспределения за счет применения оптики
- Антиконденсационный клапан

### Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

 Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	100 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	13000 лм	Световая отдача светильника	130 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	широкая осевая симметричная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Торшерный	Диаметр посадочного места/вариант подвеса	50-60 мм
Климатическое исполнение	У1	Температура эксплуатации	от -45° С до +40° С
Степень защиты светильника	IP65	Степень защиты электрического отсека	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	11 кг	Срок службы светильника	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	Степень защиты от механических ударов	IK08
Группа механического исполнения	M2		

Примеры использования

