GALAD Факел LED-40-ШОС/Т60 (3900/740/RAL7040/D/0/GEN2)

Код 13827





В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Особенности

Массовый сегмент. Яркий светодиодный светильник. Подчеркивает динамику

Широкая линейка мощностей - от 40 до 100Вт

Антивандальный: выполнен из ударопрочных материалов

Формирование эффективного светораспределения за счет применения оптики

Антиконденсационный клапан

Цвет

По умолчанию: Серый муар

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	3900 лм	**Световая отдача светильника**	98 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	широкая осевая симметричная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч	**Цветность светодиода**	W
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Торшерный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50-60 мм
Климатическое исполнение	У1	**Температура эксплуатации**	от -45°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP65	**Степень защиты электрического отсека**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Класс пожароопасности**	П-III
Тип рассеивателя	нет	**Масса**	12 кг
Габариты ДхВ	450x600 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Наличие датчика**	Нет

Примеры использования









