

## GALAD Факел LED-60-ШОС/Т60 (740/RAL9005/D/0/GEN2)

Код 28020




### Особенности

- Массовый сегмент. Яркий светодиодный светильник. Подчеркивает динамику
- Широкая линейка мощностей - от 40 до 120Вт
- Антивандальный: выполнен из ударопрочных материалов
- Формирование эффективного светораспределения за счет применения оптики
- Антиконденсационный клапан

### Цвет

По умолчанию:  
Серый муар

 Покраска  
в любой цвет

### Характеристики

| Электрические                                 |                             |   |                     |
|---|-----------------------------|---|---------------------|
| Номинальная мощность                          | 60 Вт                       | Напряжение сети                           | 230 ± 10% В         |
| Частота питания                               | 50 Гц                       | Коэффициент мощности, не менее            | 0,95                |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1                           |   |                     |
| Светотехнические                              |                             |   |                     |
| Световой поток                                | 7800 лм                     | Световая отдача светильника               | 130 лм/Вт           |
| Диапазон цветовой температуры                 | 4000 К                      | Цветопередача                             | 70                  |
| Тип КСС                                       | широкая осевая симметричная |   |                     |
| Параметры источника света                     |                             |   |                     |
| Срок службы при температуре 25° С             | 100000 ч                    |   |                     |
| Эксплуатационные                              |                             |   |                     |
| Тип источника света                           | СД                          | Количество основных источников света      | 1                   |
| Способ установки светильника                  | Торшерный                   | Диаметр посадочного места/вариант подвеса | 50-60 мм            |
| Климатическое исполнение                      | У1                          | Температура эксплуатации                  | от -45° С до +40° С |
| Степень защиты светильника                    | IP65                        | Степень защиты электрического отсека      | IP65                |
| Степень защиты оптического отсека             | IP65                        | Тип рассеивателя                          | прозрачный          |
| Масса   | 11 кг                       | Срок службы светильника                   | 12 лет              |
| Гарантийный срок                              | 60 мес                      | Степень защиты от механических ударов     | IK08                |
| Группа механического исполнения               | M2                          |   |                     |

Примеры использования

