GALAD Факел LED-80-ШОС/Т60 (740/RAL9005/D/0/GEN2)

Код 24601





Особенности

- Массовый сегмент. Яркий светодиодный светильник. Подчеркивает динамику
- Широкая линейка мощностей - от 40 до 120Вт
- Антивандальный: выполнен из ударопрочных материалов
- Формирование эффективного светораспределения за счет применения оптики
- Антиконденсационный клапан

Цвет

По умолчанию: Серый муар

Покраска в любой цвет

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	80 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Световой поток	10400 лм	**Световая отдача светильника**	130 лм/Вт
Диапазон цветовой температуры	4000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	широкая осевая симметричная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Торшерный	**Диаметр посадочного места/вариант подвеса**	50-60 мм
Климатическое исполнение	У1	**Температура эксплуатации**	от -45°С до +40°С
Степень защиты светильника	IP65	**Степень защиты электрического отсека**	IP65
Степень защиты оптического отсека	IP65	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	11 кг	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Степень защиты от механических ударов**	IK08
Группа механического исполнения	М2		

Примеры использования









