GALAD Фермата LED-20-СПШ-IP65-У1(730/D/X/RAL9005МЕТАЛЛИК/T160/PC.250/X/G1/X)

Код 28347





Особенности

- Современный минималистично-технологичный дизайн
- Ремонтопригодность – возможна оперативная замена источника питания
- Корпус из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава с порошковым покрытием
- Плафон из прозрачного или матового светостабилизированного поликарбоната. Высота защитного плафона на выбор: 115, 230, 350 или 480 мм. За счёт светодиодного модуля в верхней части на матовом рассеивателе создаётся эффект мягкого градиента
- Дополнительные аксессуары в виде декоративного внутреннего конуса (доступен для модификации 480 мм) и внешнего колпака (шляпы) d743 мм (для всех модификаций)

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	20 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	1		
Светотехнические			
Диапазон цветовой температуры	3000 K	**Цветопередача**	70
Тип КСС	широкая осевая симметричная		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Торшерный	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45 °С до +40 °С	**Степень защиты светильника**	IP65
Примечание	Необходимо основание и закладная	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Габариты ДхШхВ	160x160x256 мм	**Срок службы светильника**	12 лет
Гарантийный срок	60 мес	**Коэффициент пульсации светового потока, не более**	3,7 %