GALAD Фермата LED-40-СПШ-IP65-У1(730/D/X/RAL9005МЕТАЛЛИК/T160/PC.500/X/G1/X)

Код 28348





Особенности

- Современный минималистично-технологичный дизайн
- Ремонтопригодность – возможна оперативная замена источника питания
- Корпус из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава с порошковым покрытием
- Плафон из прозрачного или матового светостабилизированного поликарбоната. Высота защитного плафона на выбор: 115, 230, 350 или 480 мм. За счёт светодиодного модуля в верхней части на матовом рассеивателе создаётся эффект мягкого градиента
- Дополнительные аксессуары в виде декоративного внутреннего конуса (доступен для модификации 480 мм) и внешнего колпака (шляпы) d743 мм (для всех модификаций)

Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	40 Вт	**Напряжение сети**	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	**Коэффициент мощности, не менее**	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Световой поток	5100 лм	**Диапазон цветовой температуры**	3000 K
Цветопередача	70	**Тип КСС**	специальная полуширокая
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	**Количество основных источников света**	1
Способ установки светильника	Торшерный	**Климатическое исполнение**	У1
Температура эксплуатации	от -45 °С до +40 °С	**Степень защиты светильника**	IP65
Примечание	Необходимо основание и закладная	**Тип рассеивателя**	прозрачный
Масса	4,2 кг	**Габариты ДхШхВ**	160x160x506 мм
Срок службы светильника	12 лет	**Гарантийный срок**	60 мес