

## GALAD Фермата LED-60-СПШ-IP65-У1(730/D/X/RAL9005МЕТАЛЛИК/Т160/РС.500/А/Г1/Х)

Код 28350



### Особенности

- Современный минималистично-технологичный дизайн
- Ремонтпригодность – возможна оперативная замена источника питания
- Корпус из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава с порошковым покрытием
- Плафон из прозрачного или матового светостабилизированного поликарбоната. Высота защитного плафона на выбор: 115, 230, 350 или 480 мм. За счёт светодиодного модуля в верхней части на матовом рассеивателе создаётся эффект мягкого градиента
- Дополнительные аксессуары в виде декоративного внутреннего конуса (доступен для модификации 480 мм) и внешнего колпака (шляпы) d743 мм (для всех модификаций)

### Характеристики

Электрические			
Номинальная мощность	60 Вт	Напряжение сети	230 ± 10% В
Частота питания	50 Гц	Коэффициент мощности, не менее	0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	2		
Светотехнические			
Диапазон цветовой температуры	3000 К	Цветопередача	70
Тип КСС	специальная полуширокая		
Параметры источника света			
Срок службы при температуре 25° С	100000 ч		
Эксплуатационные			
Тип источника света	СД	Количество основных источников света	1
Способ установки светильника	Торшерный	Климатическое исполнение	У1
Температура эксплуатации	от -45° С до +40° С	Степень защиты светильника	IP65
Примечание	Необходимо основание и закладная	Тип рассеивателя	прозрачный
Масса	6 кг	Габариты ДхШхВ	743x743x510 мм
Срок службы светильника	12 лет	Гарантийный срок	60 мес